



Технический паспорт
DT-IP2001DF-I2
Внутренняя цветная купольная IP видеокамера
с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации камеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-IP2001DF-I2
Матрица	1/ 2.8" Inch Sony Exmor CMOS/IMX322
Процессор	HI3516C
Разрешение	1920x1080 (25к/с) - основной поток, 704x576 (25к/с) - вторичный поток
Минимальная освещенность	0,1 Lux (цвет)/ 0,01 Lux (ч/б, AGC вкл)
Сброс настроек	Кнопка сброса на кабеле камеры, Web-интерфейс (сброс)
Режим день/ночь	Авто переключение с ИК подсветкой
Сеть	1 RJ45, 10/100Мб
Видео сжатие	H.264/JPEG, поток 32КБит-8Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Функции цифровой обработки изображения	DWDR, BLC, 3DNR, 2DNR, AWB, Mirror, MD, Privacy Zone
Версия Onvif	2.4
OSD меню	Поддерживается, джойстик на кабеле(вход в меню Enter)
WDR	>100dB
Поддержка аудио	Поддерживается, стандарт кодирования G.711
Питание	12V DC/300mA
Объектив	3.6мм, 2Мп
Дальность ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм)
Габариты	92x70мм
Вес	240гр
Температура хранения	-35 – +60 RH 95% макс
Рабочая температура	-10 – +50 RH 95% макс



* Полное руководство по работе с камерой представлено на компакт диске, входящем в комплект поставки.